




無電解ニッケルめっき専用精密ろ過機

CATALOGUE No.M1-105

S4ES  
S8ES  
S12ES



# 無電解ニッケルめっき専用 S4ES/S8ES/S12ES



- ステンレス製本体の採用で高温浴の常時ろ過を可能にした、コンパクトでコストパフォーマンスに優れた無電解めっき液専用のろ過機です。

## S4ES / S8ES / S12ES 標準仕様

型式	S4ES	S8ES	S12 ES	
ろ過量(清水基準)	3,000~6,000 L/h	6,000~12,000 L/h	8,000~18,000 L/h	
適応するめっき槽	300~600 L	600~1,200 L	800~1,800 L	
(カートリッジ)	10インチ×4本	20インチ×4本	30インチ×4本	
最高使用温度	~95℃			
ハウジング材質	SUS304			
パッキング材質	FPM(フッ素ゴム)			
硝酸洗浄	推奨条件 濃度:30%、常温(25℃)、8~10hrに1回			
ポンプ接液部材質	ETFE(四フッ化樹脂)			
モータ	三相AC200V 0.4kW	三相AC200V 0.75kW	三相AC200V 1.5kW	
外形寸法	全長 mm	667	735	862
	全幅 mm	395	395	490
	全高 mm	882	1,154	1,434
配管口径(JIS10K フランジ)	入口25A/出口25A	入口40A/出口40A	入口50A/出口40A	

 株式会社 三進製作所

<http://www.sanshin-mfg.co.jp/>



本 社 〒453-0013 名古屋市中村区角田2-22-2  
 本 部 〒484-0894 愛知県大山市羽黒貴船浦1-2  
 東京 支店 〒170-0202 東京都豊島区巣鴨1-9-11  
 北浜支店 〒370-1203 高崎市中央町466-10  
 名古屋支店 〒484-0894 愛知県大山市羽黒貴船浦1-2  
 大阪 支店 〒537-0025 大阪市東成区中道3-1-14  
 九州支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前5-30-7  
 大山 工場 〒484-0894 愛知県大山市羽黒貴船浦1-2

☎(052) 451-7291/90 FAX (059) 451-7292  
 ☎(0568) 67-0466/60 FAX (0568) 68-3235  
 ☎(03) 3942-0251/90 FAX (03) 3947-9291  
 ☎(027) 352-4078/90 FAX (027) 352-4078  
 ☎(0568) 67-0466/60 FAX (0568) 68-3215  
 ☎(06) 6972-6961/90 FAX (06) 0976-4961  
 ☎(092) 441-2277/90 FAX (092) 441-2270  
 ☎(0568) 67-0807/90 FAX (0568) 67-0465