

# 廚房得力助手

## 快速簡易殘渣・油脂分離器

餐廳、小吃、速食店廚房之排水含多量

油脂與殘渣。油脂分經冷卻而凝固、附

著於排水管内，造成排水管阻塞之主要原因。



極少的經費，能解決困擾的殘渣・油水分離器就此問世，貢獻給各位。



### GS2-35~70PD

尺寸圖

品名	材質
本體	SUS
機器蓋	SUS
固定架	SUS
殘渣籃	SUS
仕切板	SUS
接槽頭	PVC




標準仕様寸法表(mm)

型 式	本體容量 (l)	使用食數 (食/日)	本體尺寸		
			L	W	H
GS2-35PD	35	155±90	450	300	560
GS2-65PD	65	280±170	600	350	610
GS2-70PD	70	300±180	600	400	610

### HGS-60~250PL

尺寸圖

品名	材質
本體	SUS
機器蓋	SUS
固定架	SUS
殘渣籃	SUS
仕切板	SUS
接槽頭	PVC




標準仕様寸法表(mm)

型 式	本體容量 (l)	使用食數 (食/日)	本體尺寸		
			L	W	H
HGS-60PL	60	290±175	600	300	900
HGS-80PL	80	385±230	700	350	900
HGS-100PL	100	480±290	800	400	900
HGS-130PL	130	625±375	900	450	900
HGS-160PL	160	770±460	1000	500	900
HGS-200PL	200	960±580	1100	550	900
HGS-250PL	250	1200±720	1200	600	900

## HGS-300~450PL

尺寸圖

品名	材質
本體	SUS
機器蓋	SUS
固定架	SUS
殘渣籃	SUS
仕切板	SUS
接槽頭	PVC



標準仕樣尺寸法表(mm)


型 式	本體容量 (l)	使用食數 (食/日)	本體尺寸		
			L	W	H
HGS-300PL	300	1440±865	1300	650	900
HGS-380PL	380	1820±1100	1400	700	900
HGS-450PL	450	2160±1300	1500	750	900

## GF2-40~60ET

尺寸圖

**殘渣籃側抽式** 充分利用空間(上可置物)

品名	材質
本體	SUS
機器蓋	SUS
固定架	SUS
殘渣籃	SUS
仕切板	SUS
接槽頭	PVC



標準仕樣尺寸法表(mm)


型 式	本體容量 (l)	使用食數 (食/日)	本體尺寸		
			L	W	H
GF2-40ET	40	170±105	440	300	500
GF2-60ET	60	385±231	590	350	500

## GF2-40~60ETQ

尺寸圖

**雙層式** 提供更狹窄空間使用

品名	材質
本體	SUS
機器蓋	SUS
固定架	SUS
殘渣籃	SUS
仕切板	SUS
接槽頭	PVC



標準仕樣尺寸法表(mm)

型 式	本體容量 (l)	使用食數 (食/日)	本體尺寸		
			L	W	H
GF2-40ETQ	40	170±105	440	300	500
GF2-60ETQ	60	385±231	590	350	500

## 海宸科技股份有限公司

STEM TECHNOLOGY CO.,LTD.

台北公司：台北縣新莊市中平路366號5F

TEL:(02)8991-0688 FAX:(02)2993-7776

台中公司：台中市西區忠義街37巷19號

TEL:(04)2317-0658 FAX:(04)2314-5930

高雄公司：高雄市三民區建寧一街8號1F

TEL:(07)315-9171 FAX:(07)323-2578

註1 本公司全自動之殘渣、油固分離器，請來電洽尋。

註2 本公司對型錄有修正。

註3 出水口及進水口可依客戶之現場情形而改出入口方向及銜接方式及材質。

註4 本公司可以接受特別訂作，也可延伸至生物處理功能機種。