

高压ダイヤフラムポンプ

フィルタープレスに高压でスラリーを連続圧送するポンプです。

長時間の連続使用が可能!

簡単操作!

低音設計!

販売台数 10,000 台の実績を持ち、

弊社が自信を持っておすすめするポンプです。



MDP-40S



MDP-55



MDP-70S



MDP-95S

■仕様(標準)

仕様	形式	MDP-40S	MDP-55	MDP-70S	MDP-95S
外形寸法(mm)		L900×W405×H1050	L760×W465×H1470	L850×W500×H1500	L950×W675×H1750
ピストン径×ストローク(mm)		φ40×80 ST	φ55×110 ST	φ70×140 ST	φ95×190 ST
クランク回転数(r/min)		105	87	65	60
使用ダイヤフラム(mm)		φ215×110	φ250×114	φ315×120	φ371×124
使用配管	吸込側	25A	32A	40A	50A
	吐出側	20A	32A	40A	50A
使用モータ		4P-0.75kW 1/10GM	4P-1.5kW	4P-2.2kW	4P-3.7kW
使用圧力(Mpa)		1.2	1.2	1.2	1.2
※1吐出量(l/min)		8	17	26	60
※2重量(kg)		160	280	500	760

※1は無負荷清水時 ※2は参考値です。

1 kgf/cm²≒0.098MPa

*仕様及び寸法は予告なしに変更する場合があります。

高压ダイヤフラムポンプ

特 長

1. 高压でスラリーの供給ができます。
2. スラリーが直接ピストンに触れなく耐摩耗性に優れています。
3. リリーフ機構により一定の圧力で連続運転できます。
4. 密閉式で美しい作業環境が保てます。
5. 長時間静かな運転ができます。
6. メンテナンスが少なくすみます。
7. オプションとして、接液部材質の選択が可能です。

□ 接液部材質

- ・ 鑄鉄
- ・ ステンレス
- ・ ナイロンコーティング



リリーフ機構

MDP-N115



MDP-125



MDP-125W



■ 仕様 (標準)

仕様	形式	MDP-N115	MDP-125	MDP-125W
外形	寸 (mm)	L950×W620×H2050	L1420×W940×H2350	L1430×W1650×H2805
ピストン径×ストローク (mm)		φ115×180 ST	φ125×180 ST	φ125×180 ST
クランク回転数 (rpm)		65	70	65
使用ダイヤフラム (mm)		φ420×10	φ490×10	φ490×10
使用配管	場込側	65A	65A	65A
	社出口	65A	65A	65A
使用モーター		4P-5.5kW	6P-11kW	6P-18.5kW
使用圧力 (Mpa)		1.5	1.5	2.0
* 1 吐出量 (l/min)		90	115	220
* 2 重量 (kg)		1250	1450	3200

*1は無負荷清水時 *2は参考値です。 1 kgf/cm²≒0.098MPa

*仕様及び寸法は予告なしに変更する場合があります。

MAKINO <http://www.makino-co.jp>

E-MAIL eigy@makino-co.jp

本社・本工場

〒479-8623 愛知県常滑市大曾町3丁目1番地
TEL 0569-36-0113 (営業代表) FAX 0569-34-7639

九州事業部

〒849-1321 佐賀県鹿島市古枝字天神甲431番地2
TEL 0954-62-5231 (代) FAX 0954-63-3096

東京支店

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目17番11号(コフビル2)2F
TEL 03-3834-5483 (代) FAX 03-3834-5485

牧野機械(蘇州工業園区)有限公司

〒215126 中国江蘇省蘇州工業園区江浦路90号
TEL +86-512-62820113 FAX +86-512-62820059