

NK型 廃水処理装置

全自動

より広範な用途にハイレベルに対応

フタモトならではの卓越した技術で信頼性、操作性、耐久性を確立しています。

取扱いがシンプルで全自動無人運転です。

薬液注入自動方式により無駄なく多量の廃水処理が可能です。

フタモトブロックの開発により錆びない薬液1液で処理が可能です。

二次公害が全く無く多量の廃水処理が可能です。

薬品によるPH変動がありません。

シックナー式、水槽式も有ります。

5t/Hから50t/Hまで、用途により選定が可能です。

無人運転

なめらかに
すばやく
パワフルに、
パーフェクトな水処理を。



NK5型

● 廃水処理装置

仕様

	NK5型	NK10型	NK20型	NK30型
処理能力 (毎時)	5t/H	10t/H	20t/H	30t/H
装置寸法 (幅×奥行×高さ)	1200×1200×2400 (円型)	1500×1500×2400 (円型)	1200×2400×2600 (マス型)	1500×3000×2500 (マス型)
攪拌パワー	0.40KW	0.75KW	0.75KW	0.75KW
総電気容量	2.45KW	2.60KW	3.60KW	4.00KW
使用薬液	1液	1液	1液	1液

※予告なく仕様は変更する場合があります。

SE-750NZ 1P フィルタープレス脱水装置 コンパクト全自動型

新発売

無人運転



特徴

- 抜群のバランスを誇る濾過面積と濾過容積の比率設定
- 脱水完了を自動的に検知する電極センサーを採用
- 独自の新開発機構による濾板離間装置
- 脱水作業を容易にする完全自動化システム
- 安全運転と安全管理に貢献する集中操作盤
- シリーズ化により工場規模に見合った機種を選定が可能
- 濾布目詰まり防止装置内蔵
- 既設汚水処理にもドッキングし、汚泥の脱水のみも可能

仕様

●全自動型汚泥脱水装置

機種名	SE-750NZ1P
濾過板枚数	1
濾過室数	2
濾過面積(m ²)	2.25
濾過容積(ℓ)	38
ケーキ寸法(mm)	690×690×40
ケーキ1枚容量(mm)	19
全長(mm)	1530
全幅(mm)	1750
全高(mm)	2100
全高(平台込み)(mm)	3100
ステン受槽ケーキ容量(ℓ)	800
電気総容量(kW)	7.1

小型38ℓ×11回脱水ケーキ容量8,000ℓ迄



二本鉄工株式会社

〒769-21 香川県大川郡志度町鶴部 4839-1
TEL (0878)95-4141代 FAX(0878)95-4151